Sparten Bestand:

- Best. Gasleitung / im Schutzrohr
- Best. Gas Hausanschluß
- Best. Strom Kabeltrasse
- Best. Strom Freileitung
- Best. Strom 110kV Freileitung
- Best. Strom Mittelspannung 20kV
- Best. Strom Niederspannung
- Best. Strom Schutzrohr
- Best. Telekom (Kabeltrasse erdverlegt)
- Best. Telekom (Kabeltrasse oberirdisch)
- Best. Telekom (Rohrtrasse)
- Best. Wasserleitung (mit Durchmesser + HA)
- Best. Hausanschlussschieber
- Best. Streckenschieber
- Best. Gas Ausbläser
- Best. Gas Streckenschieber
- Best. Strom (außer Betrieb)
- Best. Beleuchtungskörper
- Best. Verteilerkasten
- Best. Hausanschluss
- Best. Trafo
- Best. Leerrohr
- Best. Telekom (Muffennest)
- Best. Telekom (Kabelverzweiger)
- Best. Telekom (Muffennest aufgegeben)
- Best. Fernwasserleitung
- Best. Unterflurhydrant
- Best. Oberflurhydrant

SPARTENHINWEIS:

Vor Beginn von Aufgrabungen aller Art, grabenlosen Verlegeverfahren und sonstigen Arbeiten im Erdbereich (z. B. Erdbohrungen) sowie beim Befahren mit schweren Baufahrzeugen und beim Aufstellen von Kränen sind stets bei den zuständigen Versorgungsträgern Erkundigungen über den aktuellen Bestand der im Baustellenbereich verlegten Versorgungsleitungen einzuholen. Sämtliche im Plan dargestellten Sparten sind **unverbindlich**, da punktuell in Art und Lage unbekannt bzw. unvollständig! Die beauftragte Baufirma hat sich immer vom zuständigen Versorgungsträger eigenverantwortlich einweisen zu lassen.
Bei Differenzen zum Plan ist immer und kurzfristig die örtliche Bauleitung zu informieren !

Öffentliche Flächen:

- Fläche Bund
- Fläche Freistaat
- Fläche Gemeinde Diespeck
- Fläche Landkreis
- Fläche Nachbargemeinden
- Fläche Zweckverband

Schutzgebiete:

- Denkmalschutz
- Überschwemmungsbereich (HQ100)
- Landschaftsschutzgebiet

Kanalisation:

- Best. Mischwasserschacht mit Deckel-, Gelände-, Sohlhöhe und Schachttiefe
- Best. Mischwasserhaltung mit DN, Länge, Gefälle und Fließrichtung mit best. HA
- Best. Regenwasserschacht mit Deckel-, Gelände-, Sohlhöhe und Schachttiefe
- Best. Regenwasserhaltung mit DN, Länge, Gefälle und Fließrichtung mit best. HA
- Best. Schmutzwasserschacht mit Deckel-, Gelände-, Sohlhöhe und Schachttiefe
- Best. Schmutzwasserhaltung mit DN, Länge, Gefälle und Fließrichtung mit best. HA
- Best. Druckleitung
- Best. Bauwerk - aufgenommen von Geogroup -
- Vorh. Kanal - nur nachrichtlich
- Vorh. Bauwerk - nur nachrichtlich
- Best. Schacht - wird verdämmt bzw. aufgelassen -
- Best. Haltung - wird verdämmt bzw. aufgelassen -
- Best. Bauwerk - wird abgebrochen im Zuge der Baumaßnahme -
- Best. Baum - wird entfernt -
- Gepl. Mischwasserschacht mit Deckel-, Gelände-, Sohlhöhe und Schachttiefe
- Gepl. Mischwasserhaltung mit DN, Länge, Gefälle und Fließrichtung mit gepl. HA
- Gepl. Regenwasserschacht mit Deckel-, Gelände-, Sohlhöhe und Schachttiefe
- Gepl. Regenwasserhaltung mit DN, Länge, Gefälle und Fließrichtung mit gepl. HA
- Gepl. Schmutzwasserschacht mit Deckel-, Gelände-, Sohlhöhe und Schachttiefe
- Gepl. Schmutzwasserhaltung mit DN, Länge, Gefälle und Fließrichtung mit gepl. HA
- Gepl. Druckleitung
- Gepl. Sinkkasten mit Anschlußleitung
- Gepl. Baufeldbreite
- Gepl. Bauwerke (Ortbeton)
- Gepl. Schachtwinkel (in gon)
- Gepl. Leerrohr
- Gepl. Bypassleitung (DN 500 PP) - wird in Teilbereich Baugrube Sammelkanal mitverlegt
- Leitung wird aufgelassen
- Gepl. Graben
- Gepl. MW-Schacht (spätere Maßnahme) mit Deckel-, Gelände-, Sohlhöhe und Schachttiefe
- Gepl. MW-Haltung (spätere Maßnahme) mit DN, Länge, Gefälle und Fließrichtung mit gepl. HA
- Planung Dammweg (Stadt & Land)
- Gepl. Bauwerke (spätere Maßnahme)

Beim Neubau der Sammlerschiene werden alle Hausanschlüsse bis zur Grundstücksgrenze hergestellt, aber nicht umgebunden. Die Umbindung findet erst nach Fertigstellung vom RÜB 3 und Pumpwerk (Spätere Maßnahme) an die Kläranlage statt .

Höhenbezugspunkte:

Schachtdeckelmitte	Düker Nord	285,44mNN
	Düker Süd	285,54mNN
	Nr. 1901020	285,55mNN
	Nr. 1901060	286,45mNN
	Nr. 1901100	286,06mNN
	Nr. 1901127	288,17mNN
	Nr. 1066075	288,25mNN

Lageplan - 3
(Anlage 3.3.3)

SK_40
D 287.22
S 285.15
T 2.07
Tangentialschacht

SK_50
D 288.25
S 285.65
T 2.61

15 Parkplätze

RÜB 3

Provisorischer Anschlußkanal
Drosselleitung aus RÜB 2

Anschlußkanal vorort DN und Lage überprüfen TV Abbruch

Übergabeschacht Pumpwerk

spätere Maßnahme

Lageplan - 1 (Anlage 3.3.1)
Lageplan - 2 (Anlage 3.3.2)
Lageplan - 3 (Anlage 3.3.3)
Lageplan - 4 (Anlage 3.3.4)

© Copyright by GBI, kopieren und verwenden nur mit Genehmigung der GBI GmbH & Co.KG

Planung sicher

GBi Herzogenaurach
Kommunale Infrastruktur GmbH & Co. KG
Werner-Heisenberg-Strasse 9
91074 Herzogenaurach
Tel.: 09132 / 766 - 0
Fax: 09132 / 766 -150
info@gbi-info.de
www.gbi-info.de
Unterschrift (Planverfasser)

Ausführungsplanung

Unternehmen: Abwasserbeseitigung der Gemeinde Diespeck
Erneuerung der Sammlerschiene

Planart: Lageplan 4
Planung der Sammlerschiene
(Ausschnitt 4/4)

Anlage:	Maßstab:	Datum:		
3.3.4	1: 200	Oktober 2020	entworfen:	F. Gabler
			gezeichnet:	D. Ernst / M. Blind
			geprüft:	A. Seefeldt

Gemeinde Diespeck
Rathausplatz 1
91456 Diespeck
Tel. 09161 - 8885 - 0
Fax. 09161 - 8885 - 27
www.diespeck.de
Unterschrift (Auftraggeber)